



產品編號 Model No.	CV 602-A 	CV 632-A 
產品名稱 Product Name	4位數顯示表 4 Digits Meter	4位數控制表 4 Digits Control Meter
顯示方式 Readout Display	-1999 ~ 9999 平均值1~99次可調 <i>Adjustable</i>	-1999 ~ 9999 平均值1~99次可調 <i>Adjustable</i>
輸入信號 Input Signal	AC/DC 0~5V, 0~10V, 0~20V, 0~300V, 0~600V 0~20 mA, 0~10A, CT	AC/DC 0~5V, 0~10V, 0~20V, 0~300V, 0~600V 0~20 mA, 0~10A, CT
輸出方式 Output Mode	無 <i>None</i>	1 ~ 2組輸出 <i>Output</i>
警報方式 Alarm Mode	無 <i>None</i>	3 ~ 4組警報 3 ~ 4ALM
量測速度 Sampling Time	100 次/秒 100 Cycles/Sec	100 次/秒 100 Cycles/Sec
量測精度 Accuracy	有效值 ± 0.1% (全刻度) TRMS ± 0.1% Full Scale	有效值 ± 0.1% (全刻度) TRMS ± 0.1% Full Scale
使用電源 Power Supply	AC 110V/220V ± 10%	AC 110V/220V ± 10%
零值調整 Zero Adjustment	-1999 ~ 9999	-1999 ~ 9999
類比輸出 Analog Output	無 <i>None</i>	可 <i>Have</i> 4~20mA, 0~5V, 0~10V
消耗電力 Power Consumption	> 2.4VA < 3.5 VA	> 2.4VA < 3.5 VA
接點容量 Relay Contact	AC 240V/10A, DC 30V/10A	AC 240V/10A, DC 30V/10A
通訊方式 Comm. Mode	無 <i>None</i>	無 <i>None</i>
通訊速率 Baud Rate	無 <i>None</i>	無 <i>None</i>
環境溫度 Ambient Temperature	-10~60°C	-10~60°C
環境溼度 Ambient Humidity	20~90 % RH	20~90 % RH
過載指示 Over Range Indication	無 <i>None</i>	有 <i>Have</i>
絕緣耐壓 Surge Test	2 KVac / 1 min	2 KVac / 1 min
外殼材料 Housing Material	ABS / PC (不自燃) <i>Non-Flammable Case</i>	ABS / PC (不自燃) <i>Non-Flammable Case</i>
產品重量 Weight	0.33 Kg	00 Kg
外觀尺寸 Size	96mm x 48mm	96mm x 48mm
開孔尺寸 Panel Cutout	92mm x 45mm	92mm x 45mm
接線圖 Connection Diagram	